



1425-15

SORT GUMMISLANGE LAY-FLAT



SPESIFIKASJONER

Material	Nitril/PVC	Medie	Luft, Vann
innv. materiale	Nitril/PVC	Sikkerhetsfaktor	1:5
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-20 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Olje	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Lufttrykkslange designet for byggeplasser hvor lav vekt er verdsatt. Slangen tåler mye ekstern slitasje og kan lagres liggende flatt. Kan leveres i lengder på opptil 100 meter.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14251512	20 mm	24 mm	1.8 MPa	100 m	0.16 kg
14251516	25 mm	30 mm	1.8 MPa	100 m	0.18 kg
14251520	32 mm	36 mm	1.5 MPa	100 m	0.23 kg
14251524	38 mm	43 mm	1.25 MPa	100 m	0.28 kg
14251532	52 mm	57 mm	1.25 MPa	100 m	0.4 kg
14251540	65 mm	70 mm	1.25 MPa	100 m	0.51 kg
14251548	76 mm	82 mm	1.25 MPa	100 m	0.68 kg
14251564	102 mm	109 mm	1.25 MPa	100 m	1 kg