



1425-15

TRYCKLUFTSSLANG FLATRULLBAR



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Nitril/PVC	Media	Luft, Vatten
Innertubsmat.	Nitril/PVC	Säk.faktor	1:5
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Olja	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Tryckluftsslang för anläggningsarbeten, där låg vikt värdesätts. Slangen tål mycket utvändigt slitage och kan lagras flatrullad.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14251512	20 mm	24 mm	1.8 MPa	100 m	0.16 kg
14251516	25 mm	30 mm	1.8 MPa	100 m	0.18 kg
14251520	32 mm	36 mm	1.5 MPa	100 m	0.23 kg
14251524	38 mm	43 mm	1.25 MPa	100 m	0.28 kg
14251532	52 mm	57 mm	1.25 MPa	100 m	0.4 kg
14251540	65 mm	70 mm	1.25 MPa	100 m	0.51 kg
14251548	76 mm	82 mm	1.25 MPa	100 m	0.68 kg
14251564	102 mm	109 mm	1.25 MPa	100 m	1 kg