



1425-20

ULTRAMAN PU



SPESIFIKASJONER

Material	PU	Medie	Materialer
innv. materiale	PU	Sikkerhetsfaktor	1:4
Armeringsmateriale	PE	Arbeidstemp. Min	-50 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	75 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Ekstrudert PU slange for i slitende miljøer. Slangen er svært slitesterk, har en meget god UV-bestandighet og god bestandighet mot de mest vanlige kjemikaliene. Slangen er meget godt egnet for bruk i røffe omgivelser. Kvaliteten på tekstilinnlegget gir maks 2% endringer i lengden på slangen på anbefalt arbeidstrykk. Slangen leveres i standard langder på 200m. Mer informasjon om sprengtrykk og strekkstyrke (i tonn) i vedlegget dokumentasjon.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14252040	65 mm	70.2 mm	0.9 MPa	60 m	0.66 kg
14252056	90 mm	95.8 mm	0.9 MPa	60 m	0.95 kg
14252064	102 mm	108 mm	0.9 MPa	60 m	1.1 kg
14252080	127 mm	133 mm	0.8 MPa	60 m	1 kg
14252096	152 mm	158 mm	0.8 MPa	60 m	1.72 kg
14252203	203 mm	209.4 mm	0.8 MPa	60 m	2.2 kg
14252300	305 mm	311.8 mm	0.38 MPa	60 m	3.5 kg