



1425-20

ULTRAMAN PU



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PU	Media	Material
Innertubsmat.	PU	Säk.faktor	1:4
Armeringsmat.	PE	Arb.temp (Min)	-50 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	75 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Extruderad PU-slang för användning i abrasiva miljöer. Slangen är mycket hållbar, har ett mycket bra UV-skydd och god motståndskraft mot de flesta vanliga kemikalier. Slangen är mycket väl lämpad för användning i tuffa miljöer. Textilens kvalitet ger högst 2% förändring i slangens längd vid det rekommenderade arbetstrycket. Slangen kommer i standardlängder om 200 m.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14252040	65 mm	70.2 mm	0.9 MPa	60 m	0.66 kg
14252056	90 mm	95.8 mm	0.9 MPa	60 m	0.95 kg
14252064	102 mm	108 mm	0.9 MPa	60 m	1.1 kg
14252080	127 mm	133 mm	0.8 MPa	60 m	1 kg
14252096	152 mm	158 mm	0.8 MPa	60 m	1.72 kg
14252203	203 mm	209.4 mm	0.8 MPa	60 m	2.2 kg
14252300	305 mm	311.8 mm	0.38 MPa	60 m	3.5 kg