



1425-45

FLEXITEX EKSTRA TRYKSLANGE



Media



SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	Nitril/PVC	Medium	Lufttryk, Vand
Inderrørsmat.	Nitril/PVC	Sikr.faktor	1:4
Armeringsmat.	Syntetisk tekstil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yderrørsbestand.	Slidtage, Vejr	Arb.temp (Max)	75 °C
Yderrørsudseende	Glat	Farve	Sort
Udseende	Fladspole		

BESKRIVELSE

Slange til transport af vand på byggepladser og i landbruget, hvor der kræves holdbare slanger. Slangen er også egnet til transport af lette kemikalier. Slangen er UV-beständig og leveres i længder op til 200 meter.

Varenummer	Inderdim.	Yderdim.	Arb.tryk	M/rulle	Vægt - Internt
14254548	76 mm	82.2 mm	1.25 MPa	200 m	0.95 kg
14254556	90 mm	96.6 mm	1 MPa	200 m	1.18 kg
14254564	102 mm	108.6 mm	1 MPa	200 m	1.2 kg
14254580	127 mm	133.6 mm	0.75 MPa	200 m	1.68 kg
14254596	154 mm	161.6 mm	0.55 MPa	200 m	2.1 kg