



1425-45

FLEXITEX EKSTRA



SPESIFIKASJONER

Material	Nitril/PVC	Medie	Lufttrykk, Vann
innv. materiale	Nitril/PVC	Sikkerhetsfaktor	1:4
Armeringsmateriale	Syntetisk tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	75 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Anvendelig slange for transport av vann i anleggsområder og landbruk, hvor det er krav til slanger med gode sliteegenskaper. Slangen er også godt egnet for transport av lette kjemikalier og har en meget god UV-bestandighet. Slangen kan leveres i lengder opp til 200 meter.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14254548	76 mm	82.2 mm	1.25 MPa	200 m	0.95 kg
14254556	90 mm	96.6 mm	1 MPa	200 m	1.18 kg
14254564	102 mm	108.6 mm	1 MPa	200 m	1.2 kg
14254580	127 mm	133.6 mm	0.75 MPa	200 m	1.68 kg
14254596	154 mm	161.6 mm	0.55 MPa	200 m	2.1 kg