



# 1425-45

## FLEXITEX EXTRA



### SPECIFIKATIONER

<b>Yttertubsmat.</b>	Nitril/PVC	<b>Media</b>	Lufttryck, Vatten
<b>Innertubsmat.</b>	Nitril/PVC	<b>Säk.faktor</b>	1:4
<b>Armeringsmat.</b>	Syntetisk textil	<b>Arb.temp (Min)</b>	-30 °C
<b>Yttertubsbest.</b>	Slitage, Väder	<b>Arb.temp (Max)</b>	75 °C
<b>Yttertubsutseende</b>	Slät	<b>Färg</b>	Svart
<b>Utseende</b>	Flatspole		

### BESKRIVNING

Slang för transport av vatten på byggarbetsplatser och inom jordbruket, där hållbara slangar krävs. Slangen är också lämplig för transport av lätta kemikalier. Slangen är UV-resistent och levereras i längder upp till 200 meter.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14254548	76 mm	82.2 mm	1.25 MPa	200 m	0.95 kg
14254556	90 mm	96.6 mm	1 MPa	200 m	1.18 kg
14254564	102 mm	108.6 mm	1 MPa	200 m	1.2 kg
14254580	127 mm	133.6 mm	0.75 MPa	200 m	1.68 kg
14254596	154 mm	161.6 mm	0.55 MPa	200 m	2.1 kg