



# 1425-75

## DRAGMAN STANDARD



### SPESIFIKASJONER

|                                |               |                         |                             |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>                | PU            | <b>Medie</b>            | Lufttrykk, Vann, Materialer |
| <b>innv. materiale</b>         | PU            | <b>Sikkerhetsfaktor</b> | 1:4                         |
| <b>Armeringsmateriale</b>      | Tekstil       | <b>Arbeidstemp. Min</b> | -50 °C                      |
| <b>Utv. motstandsdyktighet</b> | Slitasje, Vær | <b>Arbeidstemp. Max</b> | 75 °C                       |
| <b>Utv. utseende</b>           | Glatt         | <b>Farge</b>            | Oransje                     |
| <b>Utseende</b>                | Flatspole     |                         |                             |

### BESKRIVELSE

Slepeslange for slam og husdyrgjødsel i landbruket. Meget godt egnet for avrenning eller som pumpe­slange for slitende slurry, eksempelvis slam og septik. Høy strekkstyrke og meget slitesterk. Kan flatrulles.

| SKU      | Innv. diameter | Utv. diam. | Arbeidstrykk | m. pr. rull | Vekt - Intern |
|----------|----------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 14257556 | 90 mm          | 96.4 mm    | 1.5 MPa      | 100 m       | 1.05 kg       |
| 14257564 | 102 mm         | 109.2 mm   | 1.35 MPa     | 100 m       | 1.35 kg       |
| 14257574 | 114 mm         | 121.2 mm   | 1.2 MPa      | 100 m       | 1.5 kg        |
| 14257580 | 127 mm         | 134.2 mm   | 1 MPa        | 100 m       | 1.65 kg       |
| 14257596 | 152 mm         | 159.6 mm   | 0.9 MPa      | 0 m         | 2.1 kg        |