



# 1425-8x

## TRYCKLUFTSSLANG PU 40 BAR FLATRULLBAR, MULTIDRILL



### SPECIFIKATIONER

<b>Yttertubsmat.</b>	PU	<b>Media</b>	Lufttryck, Vatten, Material
<b>Innertubsmat.</b>	PU	<b>Säk.faktor</b>	1:4
<b>Armeringsmat.</b>	Textil	<b>Arb.temp (Min)</b>	-50 °C
<b>Yttertubsbest.</b>	Slitage, Väder	<b>Arb.temp (Max)</b>	75 °C
<b>Yttertubsutseende</b>	Slät	<b>Färg</b>	Orange
<b>Utseende</b>	Flatspole	<b>Relaterad produkt</b>	5079-1, 5079-3, 5079-4, 5079-5, 5079-6, 5079-7, 5079-8, 5528-01, 5528-10, 5528-20

### BESKRIVNING

Lufttrycksslang designad för byggarbetsplatser (brunnborring) där låg vikt uppskattas. Tack vare PU-designen tål slangen en extrem mängd yttre nötning och kan förvaras liggande.

Artikelnummer	Innerdim.	Ytterdim.	Arb. tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14258232	51 mm	60 mm	3.5 MPa	20 m	0.83 kg
14258432	51 mm	60 mm	3.5 MPa	40 m	0.83 kg