



1428-01

HYDROSCAND AQUA OXYGEN ANTI STATIC



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Lufttrykk, Gass og sveising, Spesial,
innv. materiale	TPU (termoplastisk polyuretan)		Vann
Armeringsmateriale	Tekstil	Sikkerhetsfaktor	1:4
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Min	-10 °C
Utv. utseende	Glatt	Arbeidstemp. Max	60 °C
		Farge	Blå

BESKRIVELSE

Slange spesialutviklet for transport av oksygen til fiskeindustrien. Både for landbasert og for åpen sjø. Kan leveres i lange lengder på tromler i tre.. Slangen er fleksibel, med god slitestyrke og værbestandighet. Silikonfri. Antistatisk slange som hindrer oppladning av statisk elektrisitet.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14280106	9.8 mm	16 mm	2 MPa	30 mm	500 m	0.1 kg
14280108	12.5 mm	18 mm	2 MPa	40 mm	800 m	0.16 kg
14280112	19 mm	26 mm	2 MPa	70 mm	600 m	0.3 kg
14280116	25 mm	35 mm	2 MPa	100 mm	300 m	0.44 kg