



1429-00

KLAR PVC VANNSLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Luft, Mat, Vann
innv. materiale	PVC	Arbeidstemp. Min	-10 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Gjennomsiktig

BESKRIVELSE

PVC-slange uten forsterkning designet for transport av vann og luft.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14290002	3 mm	6 mm	0 MPa	24 mm	200 m	0.03 kg
14290004	4 mm	7 mm	0 MPa	32 mm	200 m	0.03 kg
14290005	5 mm	8 mm	0 MPa	40 mm	200 m	0.04 kg
14290006	6 mm	9 mm	0 MPa	48 mm	200 m	0.04 kg
14290008	8 mm	12 mm	0 MPa	64 mm	100 m	0.08 kg
14290010	10 mm	14 mm	0 MPa	80 mm	100 m	0.1 kg
14290012	12 mm	17 mm	0 MPa	120 mm	100 m	0.14 kg
14290013	13 mm	19 mm	0 MPa	130 mm	100 m	0.19 kg
14290016	16 mm	21.5 mm	0 MPa	160 mm	100 m	0.22 kg
14290018	18 mm	25 mm	0 MPa	180 mm	50 m	0.29 kg
14290019	20 mm	25 mm	0 MPa	195 mm	50 m	0.32 kg
14290025	25 mm	34 mm	0 MPa	250 mm	50 m	0.27 kg
14290030	30 mm	40 mm	0 MPa		30 m	0.43 kg
14290032	32 mm	42 mm	0 MPa		50 m	0.01 kg

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Boyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14290038	38 mm	48 mm	0 MPa		50 m	0.79 kg
14290040	40 mm	50 mm	0 MPa		30 m	0.9 kg
14290050	50 mm	60 mm	0 MPa		50 m	1.2 kg