



1429-XX

TRANSPARENT PVC SLANG



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Luft, Mat, Vatten
Innertubsmat.	PVC	Arb.temp (Min)	-10 °C
Yttertubsbest.	Slitage	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Transparent

BESKRIVNING

PVC-slang utan förstärkning som är designad för transport av vatten och luft.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14290204	2 mm	4 mm	0 MPa	100 m	0.01 kg
14290305	3 mm	5 mm	0 MPa	50 m	0.02 kg
14290406	4 mm	6 mm	0 MPa	100 m	0.02 kg
14290407	4 mm	7 mm	0 MPa	50 m	0.03 kg
14290507	5 mm	7 mm	0 MPa	50 m	0.02 kg
14290508	5 mm	8 mm	0 MPa	50 m	0.04 kg
14290509	5 mm	9 mm	0 MPa	50 m	0.06 kg
14290609	6 mm	9 mm	0 MPa	50 m	0.04 kg
14290710	7 mm	10 mm	0 MPa	50 m	0.05 kg
14290811	8 mm	11 mm	0 MPa	50 m	0.05 kg
14290812	8 mm	12 mm	0 MPa	50 m	0.08 kg
14290912	9 mm	12 mm	0 MPa	50 m	0.06 kg
14290913	9 mm	13 mm	0 MPa	50 m	0.08 kg
14290914	9 mm	14 mm	0 MPa	50 m	0.09 kg

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14291014	10 mm	14 mm	0 MPa	50 m	0.09 kg
14291115	11 mm	15 mm	0 MPa	50 m	0.15 kg
14291215	12 mm	15 mm	0 MPa	50 m	0.08 kg
14291217	12 mm	17 mm	0 MPa	50 m	0.11 kg
14291419	14 mm	19 mm	0 MPa	50 m	0.16 kg
14291620	16 mm	20 mm	0 MPa	50 m	0.14 kg
14291923	19 mm	23 mm	0 MPa	50 m	0.2 kg