




1430-00

HYDROIL 1 - 10 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	NBR	Medie	Olje
innv. materiale	NBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-20 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart

BESKRIVELSE

Et utmerket og rimelig valg som returslange for hydraulikk, lavtrykkslange for diesel og andre mineraloljeprodukter. IKKE egnet for bensin, slange for bensin- eller dieselpumper, ei heller til bensin i motorrom.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14300003	5 mm	12 mm	1 MPa	30 mm	40 m	0.11 kg
14300004	6 mm	13 mm	1 MPa	35 mm	40 m	0.13 kg
14300005	8 mm	15 mm	1 MPa	40 mm	40 m	0.15 kg
14300006	10 mm	17 mm	1 MPa	45 mm	40 m	0.22 kg
14300008	13 mm	20 mm	1 MPa	50 mm	40 m	0.28 kg
14300010	16 mm	24 mm	1 MPa	60 mm	40 m	0.36 kg
14300012	19 mm	27 mm	1 MPa	65 mm	40 m	0.46 kg
14300016	25 mm	35 mm	1 MPa	80 mm	40 m	0.65 kg