



# 1430-00

## OLJETRYCKSLANG 10 BAR, HYDROIL



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NBR	Media	Olja
Innertubsmat.	NBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

### BESKRIVNING

Retur slang för hydrauliska system, gårdstankar, diesel, mineraloljor. Också lämplig för vatten, smörjmedel osv. Denna slang har ett antistatiskt syntetiskt gummiskydd. Får inte användas med bensin och som bränsleslang i bilmotorutrymmen. För större dimensioner, se 1435.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14300003	5 mm	12 mm	1 MPa	30 mm	40 m	0.11 kg
14300004	6 mm	13 mm	1 MPa	35 mm	40 m	0.13 kg
14300005	8 mm	15 mm	1 MPa	40 mm	40 m	0.15 kg
14300006	10 mm	17 mm	1 MPa	45 mm	40 m	0.22 kg
14300008	13 mm	20 mm	1 MPa	50 mm	40 m	0.28 kg
14300010	16 mm	24 mm	1 MPa	60 mm	40 m	0.36 kg
14300012	19 mm	27 mm	1 MPa	65 mm	40 m	0.46 kg
14300016	25 mm	35 mm	1 MPa	80 mm	40 m	0.65 kg