



1432-10

AUTOOIL DRIVSTOFFSLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	Syntetisk gummi	Sikkerhetsfaktor	1:3
innv. materiale	NBR	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Max	90 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Farge	Svart
Medie	Olje og bensin		

BESKRIVELSE

Slangen egner seg godt for transport av blyholdig og blyfri bensin samt diesel. Slangene leveres på spoler.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern	Utv. utseende
14321001S	3.2 mm	8.5 mm	1 MPa	27 mm	15 m	0.07 kg	Glatt
14321002	3 mm	7 mm	1 MPa	27 mm	15 m	0.05 kg	Tekstil
1432100290	3.2 mm	7 mm	1 MPa	27 mm	15 m	0.05 kg	Tekstil
14321002S	4 mm	9 mm	1 MPa	30 mm	15 m	0.07 kg	Glatt
14321003S	5 mm	10 mm	1 MPa	40 mm	15 m	0.08 kg	Glatt
14321003S90	5 mm	10 mm	1 MPa	40 mm	100 m	0.08 kg	Glatt
14321004S	6 mm	13 mm	1 MPa	55 mm	15 m	0.14 kg	Glatt
14321005	7.5 mm	14.5 mm	1 MPa	63 mm	15 m	0.15 kg	Tekstil
14321005S	7.5 mm	14.5 mm	1 MPa	65 mm	15 m	0.17 kg	Glatt
14321006	10 mm	16 mm	1 MPa	75 mm	10 m	0.17 kg	Tekstil
14321006S	10 mm	16 mm	1 MPa	75 mm	10 m	0.17 kg	Glatt