



1432-10

BRÄNSLESLANG, AUTOOIL (1432- 10) TEXTILFLÄTAT YTTERHÖLJE



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Syntetisk textil	Media	Olja och bensin
Innertubsmat.	NBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	90 °C
Yttertubsutseende	Textil	Färg	Svart

BESKRIVNING

Denna slang är resistent mot blyad och oblyad bensin, E85 och diesel. Den är lämplig för motoraggregat. Slangen levereras på spolar. Slangställ kan beställas med artikelnummer 1432-10-00.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14321002	3 mm	7 mm	1 MPa	27 mm	15 m	0.05 kg
1432100290	3.2 mm	7 mm	1 MPa	27 mm	15 m	0.05 kg
14321005	7.5 mm	14.5 mm	1 MPa	63 mm	15 m	0.15 kg
14321006	10 mm	16 mm	1 MPa	75 mm	10 m	0.17 kg