




1432-10S

AUTOOIL DRIVSTOFFSLANGE

Media



SPESIFIKASJONER

Material	CR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Innv. materiale	NBR	Standard	DIN 73379
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Slitasje	Arbeidstemp. Max	90 °C
Utv. design	Glatt	Farge	Svart
Medie	Olje og bensin		

BESKRIVELSE

Slangen egner seg godt for transport av blyholdig og blyfri bensin samt diesel. Slangene leveres på spoler.

Artikkelnummer-sku	Innv. diam.	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14321001S	3.2 mm	8.5 mm	1 MPa	30 mm	15 m	0.07 kg
14321002S	4 mm	9 mm	1 MPa	40 mm	15 m	0.07 kg
14321003S	5 mm	10 mm	1 MPa	50 mm	15 m	0.08 kg
14321003S90	5 mm	10 mm	1 MPa	50 mm	100 m	0.08 kg
14321004S	6 mm	13 mm	1 MPa	60 mm	15 m	0.14 kg
14321005S	7.5 mm	14.5 mm	1 MPa	75 mm	15 m	0.17 kg
14321006S	10 mm	16 mm	1 MPa	100 mm	10 m	0.17 kg