




1432-10S

BRÄNSLESLANG, AUTOOIL (1432-10)

Media



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	CR	Säk.faktor	1:3
Innertubsmat.	NBR	Std.	DIN 73379
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Väder, Slitage	Arb.temp (Max)	90 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart
Media	Olja och bensin		

BESKRIVNING

Denna slang är resistent mot blyad och oblyad bensin, E85 och diesel. Den är lämplig för motoraggregat. Slangen levereras på spolar. Slangställ kan beställas med artikelnummer 1432-10-00.

Artikelnummer	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14321001S	3.2 mm	8.5 mm	1 MPa	30 mm	15 m	0.07 kg
14321002S	4 mm	9 mm	1 MPa	40 mm	15 m	0.07 kg
14321003S	5 mm	10 mm	1 MPa	50 mm	15 m	0.08 kg
14321003S90	5 mm	10 mm	1 MPa	50 mm	100 m	0.08 kg
14321004S	6 mm	13 mm	1 MPa	60 mm	15 m	0.14 kg
14321005S	7.5 mm	14.5 mm	1 MPa	75 mm	15 m	0.17 kg
14321006S	10 mm	16 mm	1 MPa	100 mm	10 m	0.17 kg