



1432-30

YACHTOIL MARINE PÅFYLLINGSSLANGE ISO 7840 A1



SPESIFIKASJONER

Material	CR	Sikkerhetsfaktor	1:3
innv. materiale	NBR	Standard	ISO 7840 A1
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-35 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	90 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart
Medie	Olje og bensin		

BESKRIVELSE

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i.h.h.t. ISO 7840 A1 CE. E10/B10 kompatibel.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14323002	4 mm	14.5 mm	1 MPa	25 mm	50 m	0.23 kg
14323003	5 mm	12.5 mm	1 MPa	50 mm	50 m	0.15 kg
14323004	6 mm	13.5 mm	1 MPa	60 mm	50 m	0.17 kg
14323005	8 mm	16.5 mm	1 MPa	80 mm	50 m	0.24 kg
14323006	10 mm	18.5 mm	1 MPa	100 mm	50 m	0.28 kg
14323008	13 mm	22.5 mm	1 MPa	130 mm	50 m	0.4 kg
14323010	16 mm	25.5 mm	1 MPa	160 mm	50 m	0.46 kg
14323012	19 mm	29.5 mm	1 MPa	190 mm	50 m	0.59 kg
14323016	25 mm	35.8 mm	1 MPa	150 mm	50 m	0.86 kg