



1432-30

BRÄNSLESLANG MARIN ISO 7840, YACHTOIL SW



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	CR	Säk.faktor	1:3
Innertubsmat.	NBR	Std.	ISO 7840 A1
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-35 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	90 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart
Media	Olja och bensen		

BESKRIVNING

En mycket flexibel bränsleslang som är resistent mot bensen, blyfri bensen och diesel. Slangen är tillverkad enligt SS-EN ISO 7840 A1 angående flamskydd och permeabilitet. Detta innebär att den kan stå emot 2,5 minuter i öppen eld utan att läcka. För större dimensioner, se 1432-31.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14323002	4 mm	14.5 mm	1 MPa	25 mm	50 m	0.23 kg
14323003	5 mm	12.5 mm	1 MPa	50 mm	50 m	0.15 kg
14323004	6 mm	13.5 mm	1 MPa	60 mm	50 m	0.17 kg
14323005	8 mm	16.5 mm	1 MPa	80 mm	50 m	0.24 kg
14323006	10 mm	18.5 mm	1 MPa	100 mm	50 m	0.28 kg
14323008	13 mm	22.5 mm	1 MPa	130 mm	50 m	0.4 kg
14323010	16 mm	25.5 mm	1 MPa	160 mm	50 m	0.46 kg
14323012	19 mm	29.5 mm	1 MPa	190 mm	50 m	0.59 kg
14323016	25 mm	35.8 mm	1 MPa	150 mm	50 m	0.86 kg