



1432-31

YACHTOIL MARINE PÅFYLLINGSSLANGE ISO 7840 A1



SPESIFIKASJONER

Material	CR	Sikkerhetsfaktor	1:3
innv. materiale	NBR	Standard	ISO 7840 A1
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-20 °C
Utv. motstandsdyktighet	Flammer, Olje, Vær	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Vevviklet	Farge	Svart
Medie	Olje og bensin		

BESKRIVELSE

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent innstallert motor. Produsert i.h.h.t. ISO 7840 A1 CE. E10/B10 kompatibel

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14323116	25 mm	38 mm	0.5 MPa	150 mm	40 m	0.86 kg
14323120	32 mm	41 mm	0.5 MPa	160 mm	61 m	0.84 kg
14323124	38 mm	50 mm	0.5 MPa	190 mm	61 m	1.24 kg
14323132	51 mm	63 mm	0.25 MPa	250 mm	61 m	1.58 kg
14323140	63 mm	76 mm	0.25 MPa	320 mm	61 m	1.19 kg