



# 1432-31

## BRÄNSLESLANG MARIN ISO 7840, YACHTOIL SW



### SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	CR	Säk.faktor	1:3
Innertubsmat.	NBR	Std.	ISO 7840 A1
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yttertubsbest.	Lågor, Olja, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart
Media	Olja och bensin		

### BESKRIVNING

Slangen är tillverkad enligt SS-EN ISO 7840 A1-normens krav på brandresistens och permabilitet vilket bl.a. innebär att slangen klarar av öppen låga i 2,5 minuter utan läckage. Används bl.a. som bränslepåfyllningsslang på fritidsbåtar. ISO 7840 A1 E10/B10 kompatibel.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14323116	25 mm	38 mm	0.5 MPa	150 mm	40 m	0.86 kg
14323120	32 mm	41 mm	0.5 MPa	160 mm	61 m	0.84 kg
14323124	38 mm	50 mm	0.5 MPa	190 mm	61 m	1.24 kg
14323132	51 mm	63 mm	0.25 MPa	250 mm	61 m	1.58 kg
14323140	63 mm	76 mm	0.25 MPa	320 mm	61 m	1.19 kg