

1432-33

YACHTOIL MARINE PÅFYLLINGSSSLANGE ISO 7840 A1



SPESIFIKASJONER

Material	Gummi	Sikkerhetsfaktor	1:4
innv. materiale	NBR	Standard	ISO 7840 A1
Armeringsmateriale	Tekstil og stålspiral	Arbeidstemp. Min	-35 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Olje, Bensin, Vær, Varme, Ozon	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Tekstil	Farge	Svart
Medie	Olje, Bensin, Spesial		

BESKRIVELSE

Varmebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i.h.h.t. ISO 7840 A1 CE. Maks aromatisk innhold 50%. ISO 7840 A1 E10/B10 kompatibel.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14323312	19 mm	31 mm	0.25 MPa	90 mm	24 m	0.76 kg
14323316	25 mm	37 mm	0.25 MPa	125 mm	24 m	0.92 kg
14323320	32 mm	44 mm	0.25 MPa	160 mm	24 m	1.15 kg
14323324	38 mm	50 mm	0.25 MPa	225 mm	24 m	0.01 kg
14323332	51 mm	63 mm	0.25 MPa	254 mm	24 m	0.01 kg
14323340	60 mm	72 mm	0.25 MPa	300 mm	24 m	2.23 kg