



# 1432-50

## OLJETRYCKSLANG 20 BAR, MULTIOIL



### SPECIFIKATIONER

|                   |                  |                |                 |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Yttertubsmat.     | Syntetgummi      | Media          | Olja och bensin |
| Innertubsmat.     | NBR              | Säk.faktor     | 1:3             |
| Armeringsmat.     | Syntetisk textil | Arb.temp (Min) | -40 °C          |
| Yttertubsbest.    | Slitage, Väder   | Arb.temp (Max) | 100 °C          |
| Yttertubsutseende | Slät             | Färg           | Svart           |

### BESKRIVNING

En mycket bra allroundslang för många tillämpningar, såsom returslang för hydrauliska system, diesel, bensin, blyfri bensin och E85 bränslen med max. innehåll av aromater på 50%. Täcket är motståndskraftigt mot yttre olja, nötning, väder och värme. Elektrisk resistans 106 Ohm. Får inte användas som bensinpump- och bränsleslang i bilens motorutrymmen.

| SKU      | Innerdim. | Ytterdim. | Arb.tryck | Böjradie | M/rulle | Artikel - Vikt - Internt |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 14325004 | 6 mm      | 13 mm     | 2 MPa     | 36 mm    | 40 m    | 0.15 kg                  |
| 14325005 | 8 mm      | 15 mm     | 2 MPa     | 48 mm    | 40 m    | 0.18 kg                  |
| 14325006 | 10 mm     | 17 mm     | 2 MPa     | 60 mm    | 40 m    | 0.22 kg                  |
| 14325008 | 13 mm     | 20 mm     | 2 MPa     | 80 mm    | 40 m    | 0.31 kg                  |
| 14325010 | 16 mm     | 24 mm     | 2 MPa     | 100 mm   | 40 m    | 0.42 kg                  |
| 14325012 | 20 mm     | 29 mm     | 2 MPa     | 120 mm   | 40 m    | 0.55 kg                  |
| 14325016 | 25 mm     | 35 mm     | 2 MPa     | 150 mm   | 40 m    | 0.77 kg                  |