

1433-00

PVC OLJE SUGESLANGE



SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Medie	Olje, Bensin, Vann
Innv. materiale	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	PVC spiral	Arbeidstemp. Min	-20 °C
Utv. motstandsdyktighet	Olje	Arbeidstemp. Max	60 °C
Utv. design	Lett korrugert	Farge	Blå

BESKRIVELSE

Suge- og trykkslange for olje og bensin. Slangen blir ofte benyttet på slambiler/septikbiler. Slangen er meget fleksibel. Ønskes en mer kuldebestandig PVC-oljeslange, benytt 1508-10.

SKU	Innv. diam.	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14330016	25 mm	34 mm	0.5 MPa		100 mm	30 m	0.01 kg
14330020	32 mm	41 mm	0.5 MPa	70	110 mm	30 m	0.01 kg
14330024	38 mm	47 mm	0.5 MPa	70	130 mm	30 m	0.01 kg
14330032	51 mm	61 mm	0.45 MPa	70	175 mm	30 m	0.01 kg
14330040	63 mm	75 mm	0.4 MPa	70	220 mm	30 m	0.01 kg
14330048	76 mm	88 mm	0.35 MPa	70	270 mm	50 m	0.01 kg
14330064	102 mm	116 mm	0.25 MPa	70	360 mm	30 m	0.01 kg
14330096	152 mm	170 mm	0.2 MPa	70	550 mm	30 m	4.3 kg