



1433-20

VACOIL



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC/PU/NBR	Media	Olja och bensin
Innertubsmat.	PVC/PU/NBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	PE, Ståltråd	Arb.temp (Min)	-25 °C
Yttertubsbest.	Olja	Arb.temp (Max)	55 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart

BESKRIVNING

Flexibel sug- och tryckslang för tankbilar och tankvagnar för olja och bränsle.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Vakumtryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14332012	19 mm	28 mm	1.6 MPa	90	70 mm	60 m	0.45 kg
14332016	25 mm	35.6 mm	1.6 MPa	90	80 mm	60 m	0.67 kg
14332020	32 mm	42.6 mm	1.6 MPa	90	100 mm	60 m	0.8 kg
14332024	38 mm	51 mm	1.4 MPa	90	125 mm	40 m	1.19 kg
14332026	40 mm	53 mm	1.4 MPa	90	130 mm	40 m	1.23 kg
14332028	45 mm	58 mm	1.2 MPa	90	140 mm	40 m	1.44 kg
14332032	50 mm	63 mm	1.2 MPa	90	150 mm	40 m	1.73 kg
14332040	63 mm	77 mm	1.2 MPa	90	190 mm	40 m	2.03 kg
14332048	75 mm	91 mm	1.2 MPa	90	210 mm	40 m	0.01 kg
14332064	102 mm	118 mm	0.8 MPa	90	300 mm	30 m	3.7 kg