



1434-0x

AVGAS- / PÅFYLLNADSSLANG MARIN, EXMARIN



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NBR/SBR	Media	Olja och bensin
Innertubsmat.	NBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Ståltråd, Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Olja	Arb.temp (Max)	100 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart

BESKRIVNING

Avgas- och påfyllnings slang för båtar. Uppfyller ISO 7840A1, vilket bl.a. innebär att slangen klarar av öppen låga i 2,5 minuter utan läckage. För korrugerad våtavgas slang se 1434-70.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Vakumtryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14340012	19 mm	29 mm	0.3 MPa	80	120 mm	40 m	0.63 kg
14340016	25 mm	35 mm	0.3 MPa	80	150 mm	40 m	0.78 kg
14340020	32 mm	42 mm	0.3 MPa	80	190 mm	40 m	0.94 kg
14340024	38 mm	48 mm	0.3 MPa	80	230 mm	40 m	1.09 kg
14340030	45 mm	55 mm	0.3 MPa	80	270 mm	40 m	1.27 kg
14340032	50 mm	60 mm	0.3 MPa	80	300 mm	40 m	1.41 kg
14340038	55 mm	65 mm	0.3 MPa	80	330 mm	40 m	1.53 kg
14340040	63.5 mm	73.5 mm	0.3 MPa	80	380 mm	40 m	1.86 kg
14340048	76 mm	86 mm	0.3 MPa	80	460 mm	20 m	2.25 kg
14340056	90 mm	100 mm	0.3 MPa	80	540 mm	20 m	2.67 kg
14340064	102 mm	112 mm	0.3 MPa	80	610 mm	20 m	3.02 kg
14340203	203 mm	224 mm	0.5 MPa	80	1400 mm	12 m	9.5 kg