



# 1434-10

## AVGASSLANG LÄTT, EXLIGHT



### SPECIFIKATIONER

|                   |                |                |             |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| Yttertubsmat.     | Gummi          | Media          | Ventilation |
| Innertubsmat.     | Gummi          | Säk.faktor     | 1:3         |
| Armeringsmat.     | PA             | Arb.temp (Min) | -40 °C      |
| Yttertubsbest.    | Slitage, Väder | Arb.temp (Max) | 170 °C      |
| Yttertubsutseende | Korrugerad     | Färg           | Svart       |

### BESKRIVNING

Denna slang är lämplig för sug av avgaser från motorfordon. Fördelaktig att använda på slangvindor i garage. Den kan motstå deformation, dvs. det är möjligt att köra över den. Låg vikt och extremt flexibel.

| SKU      | Innerdim. | Arb. tryck | Böjradie | M/rulle | Artikel - Vikt - Internt |
|----------|-----------|------------|----------|---------|--------------------------|
| 14341024 | 38 mm     | 0 MPa      | 60 mm    | 20 m    | 0.33 kg                  |
| 14341032 | 51 mm     | 0 MPa      | 70 mm    | 20 m    | 0.43 kg                  |
| 14341048 | 76 mm     | 0 MPa      | 95 mm    | 20 m    | 0.73 kg                  |
| 14341064 | 102 mm    | 0 MPa      | 110 mm   | 20 m    | 0.97 kg                  |
| 14341080 | 127 mm    | 0 MPa      | 130 mm   | 20 m    | 1.15 kg                  |
| 14341096 | 152 mm    | 0 MPa      | 140 mm   | 20 m    | 1.45 kg                  |