



1435-00

TANKBILSLANG 10 BAR ANTISTATISK WIRE, TANKOIL SW



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	NBR/SBR	Media	Olja och bensin
Innertubsmat.	NBR	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-35 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	80 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart

BESKRIVNING

Slangen är utformad för att användas för transport av petroleumprodukter med högst 50% aromatiskt innehåll. Bra att använda på tankbilar, såväl som på raffinaderier. Utrustad med en antistatisk tråd.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14350014	22 mm	32 mm	1 MPa	165 mm	40 m	0.54 kg
14350016	25 mm	35 mm	1 MPa	250 mm	40 m	0.6 kg
14350018	28 mm	38 mm	1 MPa	240 mm	40 m	0.65 kg
14350020	32 mm	45 mm	1 MPa	320 mm	40 m	0.72 kg
14350022	35 mm	48 mm	1 MPa	350 mm	40 m	0.78 kg
14350024	38 mm	51 mm	1 MPa	380 mm	40 m	0.87 kg
14350026	42 mm	56 mm	1 MPa	340 mm	60 m	1.41 kg
14350030	45 mm	59 mm	1 MPa	420 mm	40 m	1.5 kg
14350032	50 mm	64 mm	1 MPa	500 mm	40 m	1.67 kg
14350040	63.5 mm	79 mm	1 MPa	650 mm	40 m	2.17 kg
14350048	75 mm	91 mm	1 MPa	750 mm	40 m	2.71 kg
14350064	100 mm	116 mm	1 MPa	820 mm	40 m	3.18 kg