1436-00

OLJEKYLSLANG, COOLOIL

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	CM	**Media**	Olja
Innertubsmat.	NBR	**Säk.faktor**	1:3
Armeringsmat.	Textil	**Arb.temp (Min)**	-40 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	**Arb.temp (Max)**	140 °C
Yttertubsutseende	Slät	**Färg**	Svart

BESKRIVNING

Oljekylslang för motorer och installationer.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14360002	4 mm	10 mm	7.5 MPa	30 mm	20 m	0.1 kg
14360004	6 mm	12 mm	6.5 MPa	40 mm	20 m	0.13 kg
14360006	8 mm	14 mm	5.5 MPa	50 mm	20 m	0.16 kg
14360008	9.5 mm	15.5 mm	5 MPa	60 mm	20 m	0.19 kg
14360010	12 mm	19 mm	6 MPa	70 mm	20 m	0.27 kg
14360013	15 mm	23 mm	4 MPa	90 mm	20 m	0.4 kg
14360016	18 mm	26 mm	3.5 MPa	110 mm	20 m	0.65 kg
14360020	22 mm	31 mm	3.3 MPa	120 mm	20 m	0.71 kg
14360025	25 mm	34 mm	3.3 MPa	140 mm	20 m	0.9 kg