




1436-50

MATILDA P.T.F.E. ISO 7840A1



SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	CSM	Sikr.faktor	1:4
Inderrørsmat.	PTFE	Std.	ISO 7840 A1
Armeringsmat.	Rustfri ståltråd	Arb.temp (Min)	-60 °C
Yderrørsbestand.	Slidtage, Vejr	Arb.temp (Max)	250 °C
Yderrørsudseende	Viklet mønster	Farve	Sort
Medium	Olie og benzin		

BESKRIVELSE

En slange til krævende miljøer, hvor høj temperatur, højt tryk, kemisk modstand og elastiske egenskaber er nødvendige. Fremragende til f.eks. maling, brændstoffer, hydrauliske olier og fødevarer. Aldersbestandig. Den indre slange er ikke en aktiv leder. Rustfrit forstærkning i henhold til AISI 304

SKU	Inderdim.	Yderdim.	Arb. tryk	Bøjeradius	M/rulle	Vægt - Internt
14365004	6.4 mm	12.2 mm	15 MPa	38 mm	0 m	0.17 kg
14365006	9.5 mm	15.5 mm	10 MPa	64 mm	0 m	0.23 kg
14365008	12.7 mm	18.5 mm	8.2 MPa	89 mm	0 m	0.33 kg
14365010	16 mm	22.6 mm	7.5 MPa	114 mm	0 m	0.39 kg