



# 1436-50

## P.T.F.E. SLANG ISO 7840A1, MATILDA



### SPECIFIKATIONER

|                   |                  |                |             |
|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| Yttertubsmat.     | CSM              | Säk.faktor     | 1:4         |
| Innertubsmat.     | PTFE             | Std.           | ISO 7840 A1 |
| Armeringsmat.     | Rostfri ståltråd | Arb.temp (Min) | -60 °C      |
| Yttertubsbest.    | Slitage, Väder   | Arb.temp (Max) | 250 °C      |
| Yttertubsutseende | Vävmönstrad      | Färg           | Svart       |
| Media             | Olja och bensin  |                |             |

### BESKRIVNING

En slang för krävande miljöer där hög temperatur, högt tryck, kemikalieresistens och elastiska egenskaper krävs. Utmärkt för t.ex. färg, bränslen, hydraulolja och livsmedel. Åldersbeständig. Den inre slangen är inte en aktiv ledare. Rostfritt förstärkning enligt AISI 304

| SKU      | Innerdim. | Ytterdim. | Arb.tryck | Böjradie | M/rulle | Artikel - Vikt - Internt |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 14365004 | 6.4 mm    | 12.2 mm   | 15 MPa    | 38 mm    | 0 m     | 0.17 kg                  |
| 14365006 | 9.5 mm    | 15.5 mm   | 10 MPa    | 64 mm    | 0 m     | 0.23 kg                  |
| 14365008 | 12.7 mm   | 18.5 mm   | 8.2 MPa   | 89 mm    | 0 m     | 0.33 kg                  |
| 14365010 | 16 mm     | 22.6 mm   | 7.5 MPa   | 114 mm   | 0 m     | 0.39 kg                  |