

1438-00

R-FOUR, RETUR- OG SUGESLANGE SAE 100 R4

Media



SPECIFIKATIONER

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Yderrørsmat. | SBR | Sikr.faktor | 1:4 |
| Inderørsmat. | Syntetisk gummi | Std. | SAE 100 R4 |
| Armeringsmat. | Tekstil og stålspiral | Arb.temp (Min) | -40 °C |
| Yderrørsbestand. | Slidtage, Vejr | Arb.temp (Max) | 100 °C |
| Yderrørsudseende | Viklet mønster | Farve | Sort |
| Medium | Olie | | |

BESKRIVELSE

Suge- og genopfyldningsslange til hydrauliske systemer. Også velegnet til lavtryks hydraulik. Slangen opfylder kravene i henhold til SAE 100 R4.

| Varenummer | Inderdim. | Yderdim. | Arb.tryk | Vakuumtryk (Max%) | Bøjeradius | M/rulle | Vægt - Internt |
|------------|-----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|----------------|
| 14380010 | 15 mm | 25 mm | 2.1 MPa | 90 | 80 mm | 40 m | 0.48 kg |
| 14380012 | 19 mm | 30 mm | 2.1 MPa | 90 | 120 mm | 40 m | 0.61 kg |
| 14380014 | 22 mm | 32 mm | 1.7 MPa | 90 | 130 mm | 40 m | 0.62 kg |
| 14380016 | 25 mm | 36 mm | 1.7 MPa | 90 | 145 mm | 40 m | 0.78 kg |
| 14380020 | 32 mm | 43 mm | 1.4 MPa | 90 | 195 mm | 40 m | 0.96 kg |
| 14380024 | 38 mm | 50 mm | 1 MPa | 90 | 250 mm | 40 m | 1.26 kg |
| 14380026 | 42 mm | 54 mm | 0.8 MPa | 90 | 275 mm | 40 m | 1.33 kg |
| 14380032 | 51 mm | 62 mm | 0.7 MPa | 90 | 300 mm | 40 m | 1.59 kg |
| 14380039 | 60 mm | 74 mm | 0.4 MPa | 90 | 350 mm | 40 m | 2.31 kg |
| 14380040 | 63 mm | 76 mm | 0.4 MPa | 90 | 355 mm | 40 m | 2.42 kg |
| 14380048 | 76 mm | 90 mm | 0.4 MPa | 90 | 455 mm | 40 m | 3.17 kg |
| 14380055 | 90 mm | 103 mm | 0.4 MPa | 90 | 580 mm | 40 m | 3.37 kg |
| 14380064 | 102 mm | 116 mm | 0.2 MPa | 90 | 610 mm | 40 m | 4.38 kg |