



1438-00

RETUR- OCH SUGSLANG SAE 100 R4, R-FOUR

Media



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	SBR	Säk.faktor	1:4
Innertubsmat.	Syntetgummi	Std.	SAE 100 R4
Armeringsmat.	Textil och stålspiral	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	100 °C
Yttertubsutseende	Vävmönstrad	Färg	Svart
Media	Olja		

BESKRIVNING

Sug- och påfyllningsslang för hydrauliska system. Även lämplig för lågtryckshydraulik. Slangen uppfyller kraven enligt SAE 100 R4.

Artikelnummer	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Undertryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14380010	15 mm	25 mm	2.1 MPa	90	80 mm	40 m	0.48 kg
14380012	19 mm	30 mm	2.1 MPa	90	120 mm	40 m	0.61 kg
14380014	22 mm	32 mm	1.7 MPa	90	130 mm	40 m	0.62 kg
14380016	25 mm	36 mm	1.7 MPa	90	145 mm	40 m	0.78 kg
14380020	32 mm	43 mm	1.4 MPa	90	195 mm	40 m	0.96 kg
14380024	38 mm	50 mm	1 MPa	90	250 mm	40 m	1.26 kg
14380026	42 mm	54 mm	0.8 MPa	90	275 mm	40 m	1.33 kg
14380032	51 mm	62 mm	0.7 MPa	90	300 mm	40 m	1.59 kg
14380039	60 mm	74 mm	0.4 MPa	90	350 mm	40 m	2.31 kg
14380040	63 mm	76 mm	0.4 MPa	90	355 mm	40 m	2.42 kg
14380048	76 mm	90 mm	0.4 MPa	90	455 mm	40 m	3.17 kg
14380055	90 mm	103 mm	0.4 MPa	90	580 mm	40 m	3.37 kg
14380064	102 mm	116 mm	0.2 MPa	90	610 mm	40 m	4.38 kg