



1438-10

XTRA FLEX, SUGESLANGE
R4

Media



SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	CR	Sikr.faktor	1:4
Inderørsmat.	NBR	Std.	SAE 100 R4
Armeringsmat.	Tekstil og stålspiral	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yderrørsbestand.	Vejr, Slidtage	Arb.temp (Max)	100 °C
Yderrørsudseende	Viklet mønster	Farve	Sort
Medium	Olie		

BESKRIVELSE

Suge- og påfyldningsslange til hydrauliske systemer. Også velegnet til lavtryks hydraulik. Slangen opfylder kravene i henhold til SAE 100 R4.

Varenummer	Inderdim.	Yderdim.	Arb.tryk	Vakuumtryk (Max%)	Bøjeradius	M/rulle	Vægt - Internt
14381012	19 mm	29 mm	2.1 MPa	80	40 mm	40 m	0.55 kg
14381016	25 mm	35 mm	1.7 MPa	80	45 mm	40 m	0.69 kg
14381020	32 mm	42 mm	1.4 MPa	80	60 mm	40 m	0.86 kg
14381024	38 mm	49 mm	1 MPa	80	65 mm	40 m	1.21 kg
14381032	51 mm	62 mm	0.7 MPa	80	100 mm	40 m	1.53 kg
14381040	63.5 mm	75 mm	0.4 MPa	80	140 mm	40 m	2.05 kg
14381048	76 mm	88 mm	0.4 MPa	80	180 mm	40 m	2.63 kg