



1440-00

WELDARC, SVEJSESLANGE EN 559 ISO 3821 20 BAR

Media



SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	SBR/EPDM	Medium	Gas og svejsning
Inderørsmat.	SBR	Sikr.faktor	1:3
Armeringsmat.	PE	Std.	ISO 3821
Yderrørsbestand.	Ozon, Vejr	Arb.temp (Min)	-20 °C
Yderrørsudseende	Glat	Arb.temp (Max)	60 °C

BESKRIVELSE

Denne svejse slange er egnet til alle typer aggregater, høj antændelsestemperatur og lav diffusion. Det er en meget god lufttryk slange og fleksibel selv ved lave temperaturer. I henhold til den nyeste europæiske norm ISO 3821.

Varenummer	Inderdim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	M/rulle	Farve	Vægt - Internt
14400103	5 mm	12 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Rød	0.11 kg
14400104	6.3 mm	13.3 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Rød	0.15 kg
14400105	8 mm	15 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Rød	0.17 kg
14400106	10 mm	17 mm	2 MPa	50 mm	50 m	Rød	0.2 kg
14400108	12.7 mm	21 mm	2 MPa	70 mm	50 m	Rød	0.42 kg
14400112	20 mm	28 mm	2 MPa	150 mm	50 m	Rød	0.63 kg
1440011290	19 mm	27 mm	2 MPa	150 mm	50 m	Rød	0.62 kg
14400203	5 mm	12 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Blå	0.13 kg
14400204	6.3 mm	13.3 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Blå	0.15 kg
14400205	8 mm	15 mm	2 MPa	40 mm	50 m	Blå	0.18 kg
14400206	10 mm	17 mm	2 MPa	50 mm	50 m	Blå	0.2 kg
14400208	12.7 mm	21 mm	2 MPa	70 mm	50 m	Blå	0.36 kg
14400212	20 mm	28 mm	2 MPa	150 mm	50 m	Blå	0.67 kg
1440021290	19 mm	27 mm	2 MPa	150 mm	50 m	Blå	0.62 kg